

Adsorpční odvlhčovač DehuTech DT-3300

Odvlhčovací kapacita
při 20°C / 60%r.v.

14,7 kg/h


Průtok suchého vzduchu

3300 m³/h




Novinka

- Omyvatelný sorpční rotor
- Žádný úlet sorbentu z rotoru
- Celonerezové provedení
- EC ventilátor pro proces jako standart
- EC ventilátor pro regeneraci na objednávku
- Polovodičový PTC ohřivač vzduchu s 2° regulací nebo plynule externím signálem 0-10V
- Nové PLC s dotykovým displejem, vč. humidistatu
- Volitelná komunikace ModBus, Bacnet, Web Server
- Servisní a provozní poplachy z PLC
- Snadná montáž a údržba
- Filtrace vzduchu



TECHNICKÉ ÚDAJE



Odvlhčovač, typ	DT-3300
Nominální kapacita *	14,7 kg/h
Průtok suchého vzduchu**	3300 m³/h
Statický přetlak na výstupu	450 Pa
Průtok vlhkého vzduchu **	550 m³/h
Statický přetlak na výstupu	200 Pa
Příkon ohřivače E/Z/P	18 kW
Celkový příkon	20.6 kW
Třída filtrace	4
Regenerace rotoru ***	E/Z/P
Hmotnost	205 kg
Max. hlučnost	70,4 dB(A)

* Platné pro podmínky 20°C a 60%r.v.. Pro jiné podmínky musí být kapacita přepočítána použitím diagramu - viz dole.


** Průtok pro hustotu vzduchu 1.20 kg/m³.

*** E: elektrina, Z: zemní plyn, P: pára, V: teplá voda


KAPACITNÍ DIAGRAM

Na vstupu:
 $x_p = 9,0 \text{ g/kg}$
 $t_p = +20^\circ\text{C}$

Na výstupu:
 $x_r = 5,2 \text{ g/kg}$
 $t_r = 20 + 12,6^\circ\text{C} = +32,6^\circ\text{C}$



ROZMĚRY



FILCO, spol. s r.o.
 Dvorská 464/103
 CZ-503 11 Hradec Králové
 Tel: +420 495 436 233
 info@filco.cz
 www.filco.cz



DehuTech AB
 Enhagsslingan 23,
 S-187 40 Täby, Sweden
 Tel.: +46 8792 04 08
 Fax: +46 8792 55 59
 info@dehutech.com
 www.dehutech.com