

# CO Clear

datový list

## Detektor oxidu uhlenatého



### Specifikace senzoru:

**Detekovaný plyn:**

Oxid uhelnatý

**Princip:**

Elektrochemický

**Rozsah:**

0.0 až 25ppm

**Nastavení bodů poplachu:**

3ppm a 5ppm, volitelné

**Přesnost:**

Lepší než  $\pm 1$ ppm při CTP

**Čas odezvy:**

T90 < 90 sekund

**Doba do startu měření:**

2 minuty

**Rozlišení:**

0.1ppm

**Předpokládaná životnost:**

2 roky při StP

**Záruka:**

9 měsíců

Analox má politiku neustálého zlepšování a vyhrazuje si právo na upgrade nebo změnu specifikace bez předchozího upozornění. Úplné technické údaje jsou k dispozici na vyžádání.

### Specifikace analyzátoru:

**Typ analyzátoru:**

Pevná instalace

**Napájení:**

210 až 250V AC, 110 až 120V AC, 9 až 24V DC

**Příkon:**

<5 VA

**Displej:**

4 digit LCD

**Provozní teplota:**

0 až 40°C

**Výstupy:**

1 nebo 2 relé

**Rozměry:**

175 x 130 x 70mm

**Hmotnost:**

400g

**Záruka:**

1 rok na elektroniku

**Schválení analyzátoru:**

EMC předpis 89/336/EEC (EN50270:1999, EN61000-6-3:2001+A11:2004); Nízké napětí 73/23/EEC (BS EN 61010-1:2001, IEC 61010-1(2ed)) AS61010.1-2003 (Australia & New Zealand)

# ANALOX

FILCO, spol. s r.o.  
Dvorská 464/103  
503 11 Hradec Králové  
T: 495 436 233  
@: info@filco.cz  
W: www.filco.cz



V2 01/13

