

## Odváděče Traptronic

odpouští kondenzát v nastavitelných intervalech ze systému stlačeného vzduchu.

Odváděče kondenzátu **Traptronic** jsou svou jednoduchou konstrukcí a malými rozměry vhodné pro široké spektrum potřeb odvádění klasických i problémových kondenzátů.

Všechny TRAP odváděče mají možnost provést ruční spuštění/otevření ventilu odváděče. U typů TRAP22 a větších lze individuálně nastavovat dobu odpouštění - čas, kdy je ventil otevřen.

S výhodou jsou vhodné pro instalaci pod filtry a cyklónovými separátory. Naopak se elektromagnetické (cyklické) odváděče nedoporučují při napojení odvedeného kondenzátu na klasické gravitační separátory voda/olej. A to z důvodu častého provzdušňování emulze v potrubí i v separátoru, která se tím nedokáže sama gravitačně rozsadit na olej a vodu.

Provedení je IP65, 230/110VAC-50Hz, PN 16- PN 400.



### Technické údaje:

Typ	Kompresor	Sušic	Filtr	Teplota	Přetlak	Hmotnost	Připojení
	m <sup>3</sup> /h*	m <sup>3</sup> /h*	m <sup>3</sup> /h*	°C	bar g	kg	G
TRAP 11	-	8000	24000	2-80	16	0,30	G 1/8"
TRAP 22	4000	8000	24000	2-65	16	0,45	G 3/8"
TRAP 2/80	4000	8000	24000	2-80	80	0,45	G 1/4"
TRAP 2/250	4000	8000	24000	2-80	250	1,40	G 1/4", G3/8"
TRAP 2/400	4000	8000	24000	2-80	400	1,50	G 1/4", G3/8"

\*... výkonnost je vztažena k +20°C a 1 bar abs.